



Robusto 33m vaijeri

33 m automaattisesti sisään kelautuva turvatarra integroidulla nykäyksenvaimentimella. Pysäyttää putoamisen ja vaimentaa nykäysvoimia. Jämerä ja erittäin kulutuskestävä malli. Ankkuripisteeseen kiinnitystä varten kiinteä lenkki. Voidaan käyttää kaikissa asennoissa. Kuori alumiinia, liitoselin vaijeri. Vaijeri varustettu automaattisesti lukkiutuvalla alumiinisella liitoskarabiinilla.

Soveltuu myös terävien reunusten yli käyttöön (säde=0,5 mm): valssatuille teräsprofiileille, puupalkeille ja verhoillun pyöristetyn kattoreunuksen yli jne. Käyttäjän alta vaadittava turvaetäisyys poikkeuksellisen lyhyt. Käyttäjän maksimipaino varusteineen 136 kg.

Tarkastustoiminta nopeasti Suomessa. Paino 18 kg. Ulkomitat: 640 mm x 320 mm x 110 mm. Täyttää CE DIN EN360 standardin vaatimukset. Sharp Edge testattu CNB 11.060 2008 tyyppi A mukaisesti. Maksimielinikä 10 vuotta.

Ankkuripisteeseen kiinnittämiseen tarvittava lukkosulkurengas tai nauhalenkki ei sisälly toimitukseen.

Saksan sydämessä sijaitseva perheyrittäjä Ikar on jo 40 vuoden ajan luonut uusia ja innovatiivisia ratkaisuja korkean paikan työskentelyyn ja ahtaissa tiloissa työskentelyyn. Ikarin tunnetuin tuotelinja on sisäänkelautuvat turvatarraimet, joissa yritys on maailman johtava valmistaja. Käyttäjien turvallisuus on yrityksen prioriteetti #1. Ikarille on myönnetty DIN EN ISO 9001 : 2000 laatusertifikaatti jonka mukaisesti Saksassa sijaitseva tehdas toimii.