

SIEVI ROLLER+ S3L

Matala turvakenkä | BOA® | normaali lesti | helppo yleismalli



Tuotenumero	52156-113
Tuotekoodi	43-52156-113-08M
Standardi	EN ISO 20345:2022
Suojausluokka	S3L FO SC
Koot	39-47
Lesti	M-43 Normaali

HELPPO YLEISMALLI

Normaali lesti, nopeasti säädettävä BOA®-kiinnitys ja kaksikerroksinen PU/TPU-pohja tekevät Roller+ -mallista selkeän vaihtoehdon käyttäjälle, joka tarvitsee matalan S3L-turvakengän ilman erikoislevää lestiä.

Mitä ominaisuudet tarkoittavat käytännössä

Nopea säätää: BOA® Fit System kiristää kengän vaijerin säätökiekolla, joten istuvuutta voi säätää nopeasti ilman nauhojen solmimista.

Suojaa jalkapohjaa: komposiittitekstiilinen PL-naulaanastumissuoja on testattu 4,5 mm kartiomaaisella naulalla ja 1100 N voimalla.

Vettä hylkivä päällinen: PU-pinnoitettu nahka ja mikrokuitu täyttävät S3L-luokan päällisen vedenläpäisyä ja veden imeytymistä koskevat vaatimukset; kenkä ei ole täysin vedenpitävä.

Suojaa varpaita: komposiittivarvassuoja täyttää 200 J iskunkestävyyden ja 15 000 N puristusvaatimuksen.

Joustava työkenkä: kaksikerroksinen PU/TPU-pohja yhdistää vaimentavan välipohjan ja kulutusta kestävän ulkopinnan.

ESD-hyväksytty: valmistajan mukaan jalkine soveltuu ESD-ympäristöihin, joissa staattisen sähköön hallinta on tärkeää.

Tekninen yhteenveto

Tuotetyyppi	Matala turvakenkä	Antistaattisuus	Kyllä
Varvassuoja	Komposiitti	ESD	Valmistajan mukaan ESD-hyväksytty
Naulaanastumissuoja	Komposiittitekstiili PL	Pohjan öljynkestävyys	FO
Päällinen	PU-pinnoitettu nahka, mikrokuitu	Kärkisuojan hankaus	SC
Pohja	Kaksikerros PU/TPU	Koot	39-47
Kiinnitys	BOA® Fit System	Lesti	M-43 Normaali
BOA®-nauha	60 cm	Valmistusmaa	Suomi

Standardit selkokielellä

S3L: varvassuoja, naulaanastumissuoja, suljettu kantaosa, antistaattisuus, kantaosan energianvaimennus sekä päällisen vedenläpäisyä ja veden imeytymistä koskevat vaatimukset. FO: ulkopohjan polttoöljynkestävyys. SC: ulkoisen kärkisuojan hankauksenkestävyys. PL kertoo komposiittitekstiilisen naulaanastumissuojan testimenetelmän.

Käyttörajoitukset: S3L ei tarkoita täysin vedenpitävää jalkinetta. FO ei tarkoita yleistä kemikaalinkestävyyttä. Vaativiin naulaanastumisolosuhteisiin valmistaja suosittelee teräs- tai PS-tyypistä naulaanastumissuojaa.

Valmistaja: Sievin Jalkine Oy | Valmistusmaa: Suomi | Tuotemerkin maa: Suomi

