

SIEVI LAZER ROLLER HIGH+ S3

Korkeavartinen S3-turvajalkine | BOA® | pitävä ja joustava askel



Tuotenumero	52313
Standardi	EN ISO 20345:2022
Suojausluokka	S3 FO HRO SC SR
Koot	35-48
Valmistusmaa	Suomi
Tuotemerkin maa	Suomi

PEHMEÄ JA TUKEVA NILKKURI

FlexEnergy®-joustoelementti lisää kantaosan joustavuutta ja vaimentaa askelta. PORON XRD® -tuki myötäilee nilkkaa, tukee jalkaa ja vaimentaa nilkka-alueelle kohdistuvia iskuja. TractionPro®-kitkapohja lisää pitoa.

Tärkeimmät ominaisuudet

- BOA® Fit System - nopea ja portaattomasti säädettävä kiinnitys
- Sievi TractionPro® - pitävä, SR-testattu kitkapohja
- PORON XRD® - nilkkaa myötäilevä tuki ja iskunvaimennus
- Komposiittivarvassuoja ja teräksinen naulaanastumissuoja
- FlexEnergy® - joustava ja askellusta vaimentava kantaosa
- Mikrokuitu ja PU-pinnoitettu nahka - kevyt ja helpohoitoinen päällinen

Tekninen yhteenveto

Tuotetyyppi	Korkeavartinen turvajalkine / nilkkuri	Nilkkatuki	PORON XRD®
Varvassuoja	Komposiitti	Liukastumisen esto	SR
Naulaanastumissuoja	Teräs	Pohjan öljynkestävyys	FO
Päällinen	Mikrokuitu ja PU-pinnoitettu nahka	Pohjan kuumuudenkesto	HRO
Pohja	Kaksikerros PU/RU, Sievi TractionPro®	Kärkisuojan hankaus	SC
Kiinnitys	BOA® Fit System, 85 cm nauha	Tuotekoodit	43-52313-372-92M (35-38) / 43-52313-373-92M (39-48)
Joustoelementti	FlexEnergy®	Saatavuus	Arviolta 1-7 päivää

Standardit selkokielellä

S3: varvassuoja, naulaanastumissuoja, suljettu kantaosa, antistaattisuus, kantaosan energianvaimennus sekä päällisen vedenläpäisyä ja veden imeytymistä koskevat vaatimukset. SR: lisätestattu liukastumisen esto. FO: ulkopohjan polttoöljynkestävyys. HRO: ulkopohjan kosketuskuumuudenkesto. SC: ulkoisen kärkisuojan hankauksenkestävyys.

Käyttörajoitukset: S3 ei tarkoita täysin vedenpitävää jalkinetta. FO ei tarkoita yleistä kemikaalinkestävyyttä. HRO koskee ulkopohjaa, ei koko jalkineen kuumuudensuojausta.

Valmistaja: Sievin Jalkine Oy, Suomi | Valmistusmaa: Suomi | Tuotemerkin maa: Suomi

