

Sievi Racer Free TR Roller S1P

Hengittävä turvakenkä | BOA® | S1P HRO SRC



Hengittävä ja joustava työpäivään

Sporttinen matala turvakenkä, jonka verkkomainen päällinen parantaa ilmanvaihtoa. Kaksikerroksinen PU/kumipohja antaa hyvän pidon ja kulutuskestävyyden.

Pehmeämpi askeltuntuma: kantapään FlexEnergy®-joustoelementti vaimentaa askellusta ja palauttaa valmistajan mukaan yli 55 % siihen sitoutuneesta liike-energiasta.

Mitä ominaisuudet tarkoittavat käytössä?

- Hengittävä päällinen: tekstiilin verkkorakenne päästää ilmaa kiertämään kengän sisällä, joten malli sopii erityisesti sisätyöhön ja lämpimiin olosuhteisiin.
- Pitävä pohja: Sievi TractionPro® on kaksikerroksinen PU/kumipohja. Kuminen ulkopinta parantaa pitoa ja kulutuskestävyyttä, ja pohja täyttää SRC-liukuestovaatimuksen.
- Joustava kanta: FlexEnergy®-elementti joustaa kantapään alla, vaimentaa kävelyn iskuja ja palauttaa energiaa seuraavaan askeleeseen.
- Nopea säätö: BOA® Fit System kiristää kengän säätökiekolla ilman tavallisia nauhoja ja mahdollistaa istuvuuden hienosäädön työpäivän aikana.
- Suojaus: alumiininen varvassuoja suojaa varpaita iskuilta ja puristumiselta. Teräksinen naulaanastumissuoja suojaa jalkapohjaa teräviltä esineiltä.

Tekniset tiedot

Tuotemerkki / malli	Sievi / Racer Free TR Roller S1P
Tuotemerkin maa	Suomi
Valmistusmaa	Suomi
Valmistaja	Sievin Jalkine Oy
Tuotetyyppi	Matala, hengittävä turvakenkä
Standardi	EN ISO 20345:2011
Suojausluokka	S1P HRO SRC
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Päällinen	PU-pinnoitettu nahka ja hengittävä tekstiili
Pohja	Kaksikerros PU/RU, Sievi TractionPro®
Iskunvaimennus	FlexEnergy®-joustoelementti kantaosassa
Kiinnitys	BOA® Fit System, vaijerin pituus 60 cm
Koot / tuotekoodit	34-38: 44-52363-332-93M 39-48: 44-52363-333-93M

Käyttörajoitus: S1P-luokan jalkinetta ei ole ilmoitettu vedenpitäväksi. HRO koskee ulkopohjan kosketuskuumuudenkestoa, ei koko jalkineen kuumuussuojausta. Kemikaalikestävyyttä ei tule päätellä pohjan ominaisuuksista ilman erillistä valmistajan dokumentaatiota.