

SIEVI LAZER FREE ROLLER+ S1P

Hengittävä S1P-turvajalkine | BOA® | pehmeä ja joustava askel



Tuotenumero	52315
Standardi	EN ISO 20345:2022
Suojausluokka	S1P FO HRO SC SR
Koot	35-48
Valmistusmaa	Suomi
Tuotemerkin maa	Suomi

PEHMEÄ JA VAIMENTAVA ASKEL

FlexEnergy®-joustoelementti, Sievi Dual Comfort -pohjallinen ja iskuja vaimentava EVA-kerros tekevät askelluksesta pehmeän ja joustavan. Hengittävä verkkorakenne lisää käyttömukavuutta lämpimissä olosuhteissa.

Tärkeimmät ominaisuudet

- BOA® Fit System – nopea ja portaattomasti säädettävä kiinnitys
- Sievi TractionPro® – pitävä SR-testattu kitkapohja
- Sievi Dual Comfort – kolmikerroksinen pohjallinen, EVA-vaimennus ja PORON®-tyyny
- Komposiittivarvassuoja ja teräksinen naulaanastumissuoja
- FlexEnergy® – joustava ja iskuja vaimentava kantaosa
- Hengittävä verkkorakenne sivuilla; mikrokuitu ja PU-pinnoitettu nahka

Tekninen yhteenveto

Tuotetyyppi	Matala, hengittävä turvajalkine	Joustoelementti	FlexEnergy®
Varvassuoja	Komposiitti	Liukastumisen esto	SR
Naulaanastumissuoja	Teräs	Pohjan öljynkestävyys	FO
Päällinen	Mikrokuitu, PU-pinnoitettu nahka ja verkkorakenne	Pohjan kuumuudenkesto	HRO
Pohja	Kaksikerros PU/RU, Sievi TractionPro®	Tuotekoodit	43-52315-372-92M (35-38) / 43-52315-373-92M (39-48)
Pohjallinen	Sievi Dual Comfort, 3 kerrosta, EVA + PORON®	Saatavuus	Arviolta 1-7 päivää
Kiinnitys	BOA® Fit System		

Standardit selkokielellä

S1P: varvassuoja, naulaanastumissuoja, suljettu kantaosa, antistaattisuus ja kantaosan energianvaimennus. SR: lisätestattu liukastumisen esto. FO: ulkopohjan polttoöljynkestävyys. HRO: ulkopohjan kosketuskuumuudenkesto. SC: ulkoisen karkisuojan hankauksenkestävyys.

Käyttörajoitukset: S1P ei sisällä S3-luokan vedenläpäisyä ja veden imeytymistä koskevaa vaatimusta. FO ei tarkoita yleistä kemikaalinkestävyyttä. HRO koskee ulkopohjaa, ei koko jalkineen kuumuudensuojausta.

Valmistaja: Sievin Jalkine Oy, Suomi | Valmistus: Suomi (Sievi / Oulainen)

