

ANKKURI BASE-LEVYLLÄ JA TOLPALLA

CE / EN 795

Tuotenumero: REF. 80187

Tyyppihyväksyntä & Standardit: Täyttää henkilökohtaisten putoamissuojainten ja ankkurointilaitteiden vaatimukset standardin **UNE EN 795 Luokka C** mukaisesti.

SETIN SISÄLTÖ

1. Pohjalevy (Base-rakenne) – 200x200 mm galvanoitu teräslevy

2. Tolppa – 400 mm galvanoitu terästolppa

3. Kiinnityselementti – Ruostumatonta terästä (AISI 304)

TUOTEKUVAUS & ASENNUS

Ankkurointitolppa asennettavaksi kantavaa rakennetta vasten kiinnityselementin kanssa. Kierteitetyn päädyn ansiosta se mahdollistaa ankkurointilaitteen ja putoamissuojainjärjestelmän päiden turvallisen kiinnittämisen.

Asennustapa: Hitsattava tai pultattava asennus. Varustettu keski-reiällä, joka mahdollistaa kiinnityksen pulttimuttereilla, mekaanisilla ankkureilla tai kemiallisilla ankkureilla alustan materiaalista riippuen.

KÄYTTÖKOHTEET

- Suunniteltu asennettavaksi kantavaa rakennetta vasten.
- Soveltuu kiinteisiin putoamissuojaus- ja elämänlankajärjestelmiin (vaijerijärjestelmät).

TEKNISET TIEDOT (TOLPPA & POHJA)

Materiaali	Kuumasinkitty / Galvanoitu teräs
Rungon korkeus	400 mm
Pohjalevyn mitat	200 x 200 mm (M12-kiinnitykset)
Nettopaino	6,2 kg
Murtolujuus	> 2500 daN (~25 kN)

TEKNISET TIEDOT (KIINNITYSELEMENTTI)

Materiaali	Ruostumaton teräs (AISI 304)
Korkeus	39 mm
Asennusreikä	Soiro (oblongo) 13 x 25 mm
Nettopaino	0,2 kg
Murtolujuus	> 2500 daN (~25 kN)

