

Sixton Scatto High BOA S3

Kevyt, vaimennettu ja tukeva S3-nilkkuri | Tuotekoodi 43459-01L



Tuotetyyppi	S3-turvaniikkuri
Suojausluokka	S3 CI SRC
Standardi	EN ISO 20345:2011
Kiinnitys	BOA® Fit System
Lesti / koot	Fit 11 36-48
Tuotemerkin maa	Italia
Valmistusmaa	Italia

Käyttömukavuus: D30-vaimennus, iskuja vaimentava QRS01-pohjallinen ja kaksitiheksinen PU/PU-pohja tekevät askelluksesta pehmeän ja vaimennetun. Korkea rakenne, Dynamic HC Control ja StabilActive tukevat jalkaa liikkeessä.

Olennaiset ominaisuudet

- BOA® Fit System - nopea ja hienosäädettävä kiinnitys.
- Fiber cap SXT - komposiittivarvassuoja, yli 200 J.
- KX Antiperforation PS - metalliton naulaanastumissuoja, yli 1 100 N valmistajan testitiedon mukaan.
- D30-materiaali vaimentaa ja hajauttaa iskuenergiaa sekä tukee käyttömukavuutta.
- QRS01-pohjallinen - hengittävä, iskuja vaimentava ja väsymystä vähentävä rakenne.
- 3D Green Air -vuori tukee ilmanvaihtoa ja kosteuden siirtymistä.
- Kaksitiheksinen PU/PU ESD-PLUS SRC -pohja: kevyt, vaimentava ja erittäin pitävä.
- CI-kylmäeristys sekä ESD-ominaisuus staattisen sähkön hallintaan.

Tekniset vertailutiedot

Tuotemerkki	Sixton Peak	Tuotemerkin maa	Italia
Valmistaja	Maspica Srl	Valmistusmaa	Italia
Malli	Scatto High BOA®	Tuotekoodi	43459-01L
Standardi	EN ISO 20345:2011	Suojausluokka	S3 CI SRC
Lisäominaisuudet	CI, SRC, ESD	Varvassuoja	Fiber cap SXT, komposiitti, >200 J
Naulaanastumissuoja	KX Antiperforation PS, metalliton	Päällinen	MicroFiber Suede 1,8-2,0 mm
Vuori	3D Green Air, 320 g	Pohja	Kaksitiheksinen PU/PU ESD-PLUS SRC
Pohjallinen	QRS01, irrotettava, iskuja vaimentava	Kiinnitys	BOA® Fit System, nauha 110 cm
Lesti	Fit 11	Koot / paino	36-48 660 g

Standardimerkintöjen käytännön merkitys

S3: varvassuoja, naulaanastumissuoja, suljettu kanta, antistaattisuus, kantaosan energianvaimennus ja vettähylyvä päällinen. CI: pohjan kylmäeristys. SRC: liukastumisen esto testattu sekä keraamisella että teräspinnalla. ESD: hallittu staattisen sähkön purkautuminen.

Käyttörajoitukset

Tuotetta ei ole tässä valmistajan aineistossa ilmoitettu vedenpitäväksi, kemikaalinkestäväksi EN 13832 -standardin mukaisesti, metsurikäyttöön EN ISO 17249 -standardin mukaisesti eikä HRO-kuumuudenkestoon. Soveltuvuus arvioidaan aina työpaikan vaarojen arvioinnin perusteella.

Tuotekortin tarkoitus: tekninen tuotetieto asiakasvertailuun ja julkisten hankintojen tarjousasiakirjojen tueksi. Lähde: valmistajan Sixton Peak / Maspica Srl tuotetiedote 43459-01L.