

Sixton Meneito BOA S1P

Kevyt, avoin ja hyvin hengittävä turvasandaali | Tuotekoodi 91439-01L



Tuotetyyppi	Matala turvasandaali
Suojausluokka	S1P SRC
Standardi	EN ISO 20345:2011
Kiinnitys	BOA® Fit System
Lesti	Fit 11
Koot	35-48
Paino	520 g

Käyttömukavuus: suuret ilma-aukot ja hengittävät materiaalit lisäävät ilmanvaihtoa. Kevyt kaksitiheksinen PU-pohja ja Five 4 Fit -memory foam -pohjallinen tukevat pehmeää ja vaimennettua askeltuntumaa.

Olennaiset ominaisuudet

- BOA® Fit System - nopea ja hienosäädettävä kiinnitys.
- Suuret ilma-aukot sekä SpiderMesh HT-, Digitex Airy- ja 3D Air Circulation -materiaalit tukevat ilmanvaihtoa.
- Alu SXT 2.0 -alumiinivarvassuoja, 200 J.
- Metalliton KX Antiperforation PS -naulaanastumissuoja; valmistajan testitieto yli 1 100 N / 3,0 mm testinaula.
- Kaksitiheksinen PU/PU ESD-PLUS -pohja; kevyt, mukava ja valmistajan mukaan erittäin pitävä SRC-pohja.
- Irrotettava Five 4 Fit -pohjallinen, monikerrosrakenne ja memory foam -pehmustus.
- Dynamic HC Control ja StabilActive tukevat kanta- ja jalkaterän vakautta.
- ESD-ominaisuus staattisen sähkön hallintaan IEC EN 61340 -standardien mukaisesti.

Tekniset vertailutiedot

Tuotemerkki	Sixton Peak	Tuotemerkin maa	Italia
Valmistusmaa	Italia*	Valmistaja	Maspica Srl, Italia
Malli	Meneito BOA®	Tuotekoodi	91439-01L
Standardi	EN ISO 20345:2011	Suojausluokka	S1P SRC
Lisäominaisuudet	FO, SRC, ESD	Varvassuoja	Alu SXT 2.0, alumiini, 200 J
Naulaanastumissuoja	Metalliton KX	Päällinen	MicroFiber Suede 1,6-1,8 mm / SpiderMesh HT / Digitex Airy / Pro-tech SXT Light
Vuori	3D Air Circulation, 320 g	Pohja	Kaksitiheksinen PU/PU ESD-PLUS
Pohjallinen	Five 4 Fit, irrotettava, memory foam	Kiinnitys	BOA® Fit System
Lesti	Fit 11	Koot	35-48
Paino	520 g		

Standardimerkintöjen käytännön merkitys

S1P: varvassuoja, naulaanastumissuoja, suljettu kanta, antistaattisuus ja kantaosan energianvaimennus. FO: ulkopohjan polttoöljyn kestävyys. SRC: liukastumisenesto testattu standardin mukaisesti keraamisella laatala ja teräspinnalla. ESD: hallittu staattisen sähkön purkautuminen.

Käyttörajoitukset

Avoimen rakenteen vuoksi tuotetta ei ole tarkoitettu vedenpitäväksi jalkineeksi. Tuotetta ei ole näissä tuotetiedoissa vahvistettu kemikaalikestäväksi EN 13832 -standardin mukaisesti, metsurikäyttöön EN ISO 17249 -standardin mukaisesti eikä erityiseen kuumuus- tai hitsauskäyttöön. Soveltuvuus arvioidaan aina työpaikan vaarojen arvioinnin perusteella.

* Sixton Peak ilmoittaa jalkineidensa olevan Made in Italy. Yhtiön mukaan päällisten leikkaus ja ompelu tehdään Maspican omassa tuotantolaitoksessa Albaniassa.

Tuotekortin tarkoitus: tekninen tuotetieto asiakasvertailuun ja julkisten hankintojen tarjousasiakirjojen tueksi. Tarjouspyynnön vaatimustenmukaisuus tulee arvioida aina hankintakohtaisesti.